

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 4

OPOLGLASS Sp. z o.o.
Ul. Składowa 6
45-125 Opole
Polska

05.07.2011

zgodnie z wymogami normy EN 1279-5+A2

Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do użytku w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

4mm float/10 + argon/4mm Planitherm Ultra N

Właściwości:			Norma
Oporność na ogień		NPD	EN-13501-2
Reakcja na ogień		NPD	EN-13501 1
Zachowanie w przypadku pożaru		NPD	EN-13501-5
Oporność na uderzenie pocisku		NPD	EN 1063
Oporność na siłę eksplozji		NPD	EN 13541
Oporność na włamanie		NPD/NPD	EN 356
Oporność na uderzenie wahadłem		NPD/NPD	EN 12600
Oporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	K	40K/40K	-
Oporność na siłę wiatru, napór sniegu oraz stałe i przyłożone obciążenia	mm	4/16/4	-
Izolacja akustyczna R_w	dB	30	EN 12758
Emisyjność e_d		NPD	EN 12898
Współczynnik U	W/(m ² .K)	1,6	EN 673
Przepuszczalność światła t_L		80 %	EN 410
Odbicie światła r_L/r'_L		12 %	EN 410
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego t_E		55 %	EN 410
Odbicie energii promieniowania słonecznego r_E/r'_E		26 %	EN 410
Współczynnik g		63 %	EN 410
Substancje niebezpieczne :		Nie	

Wstępne badanie typu zostało przeprowadzone przez poniższą Jednostkę Notyfikowaną:

INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI, MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH w

Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

Jednostka notyfikowana numer 1487

Prezes Zarządu

Robert Jankowski