

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 210

OPOLGLASS Sp. z o.o.

Ul. Składowa 6

45-125 Opole

Polska

05-07-2011

zgodnie z wymogami normy EN 1279-5 + A2

Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do użytku w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

6 ESG antelio silver/16 argon/VSG 33.1 planitherm ultra n

Właściwości:			Norma
Odporność na ogień		NPD	EN-13501-2
Reakcja na ogień		NPD/NPD/	EN-13501-1
Zachowanie w przypadku pożaru		NPD	EN-13501-5
Odporność na uderzenie pocisku		PD	EN 1063
Odporność na sile eksplozji		NPD	EN 13541
Odporność na włamanie		NPD/NPD/	EN 356
Odporność na uderzenie wahadłem		/NPD/2B2	EN 12600
Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnicę temperatur	K	200K/40K	
Odporność na sile wiatru, napór śniegu oraz stale i przyłożone obciążenia	mm	6//6	-
Izolacja akustyczna Rw	dB	35	EN 12758
Emisyjność ed		NPD	EN 12898
Współczynnik Ug	W/(m ² .K)	1.1	EN 673
Przepuszczalność światła tL		58%	EN 410
Odbicie światła rL		32%	EN 10
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE		38%	EN 410
Odbicie energii promieniowania słonecznego rEe/rEi		36%	EN 410
Współczynnik g (Solar Factor)		48%	EN 410
Substancje niebezpieczne :		Nie	

Wstępne badanie typu zostało przeprowadzone przez poniższą Jednostkę Notyfikowaną:

INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI, MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH w

Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

Jednostka notyfikowana numer 1487

Prezes Zarządu

 Robert Jankowski

