

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 211

OPOLGLASS Sp. z o.o.

Ul. Składowa 6

45-125 Opole

Polska

05-07-2011

zgodnie z wymogami normy EN 1279-5 + A2

Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do użytku w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

6 ESG Cool-lite SKN 174 II /16 argon/4ESG Emalit

Właściwości:			Norma
Odporność na ogień		NPD	EN-13501-2
Reakcja na ogień		NPD/NPD/	EN-13501-1
Zachowanie w przypadku pożaru		NPD	EN-13501-5
Odporność na uderzenie pocisku		PD	EN 10 3
Odporność na sile eksplozji		NPD	EN 13541
Odporność na włamanie		NPD/NPD	EN 356
Odporność na uderzenie wahadłem		NPD/NPD	EN 12600
Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnicę temperatur	K	200K/200K	
Odporność na sile wiatru, napór śniegu oraz stale i przyłożone obciążenia	mm	6//4	-
Izolacja akustyczna Rw	dB	NPD	EN 12758
Emisyjność ed		NPD	EN 12898
Współczynnik Ug	W/(m ² .K)	1.1	EN 673
Przepuszczalność światła tL		NPD	EN 410
Odbicie światła rL		NPD	EN 10
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE		NPD	EN 410
Odbicie energii promieniowania słonecznego rEe/rEi		NPD	EN 410
Współczynnik g (Solar Factor)		NPD	EN 410
Substancje niebezpieczne :		Nie	

Wstępne badanie typu zostało przeprowadzone przez poniższą Jednostkę Notyfikowaną:

INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI, MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH w

Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

Jednostka notyfikowana numer 1487


 Prezes Zarządu
 Robert Jankowski

