

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 616
DECLARATION OF CONFORMITY

OPOGLASS Sp. z o.o.
 Ul. Składowa 6
 45-125 Opole
 Polska / Poland

05.07.2011

EN 1279-5+A2

Szyby zespolone izolacyjne przeznaczone do użytku w budownictwie i pracach budowlanych
Insulating glass unit , intended to be used in buildings and construction works

6ESG /10argon/4ESG

<u>Właściwości:</u>	<u>Characteristics</u>	<u>Jednostka</u> <i>Unit of meas.</i>	<u>Wartość</u> <i>Value</i>	<u>Norma</u> <i>Standard</i>
Odporność na ogień	<i>Resistance to fire</i>		NPD	EN-13501-2
Reakcja na ogień	<i>Reaction to fire</i>		NPD	EN-1350 -1
Odporność na uderzenie pocisku	<i>Bullet resistance</i>		NPD	EN 1063
Odporność na wybuch	<i>Resistance to explosion</i>		NPD	EN 13541
Odporność przeciwwłamaniowa	<i>Resistance to burglary</i>		NPD/NPD	EN 356
Odporność na wahadłowe uderzenie ciała	<i>Resistance to pendulum body impact</i>		NPD/NPD	EN 12600
Odporność na nagłe zmiany temperatury oraz różnice temperatur	<i>Resistance to sudden temperature change and temperature differentials</i>	K	200K/200K	EN 572
Odporność na siłę wiatru, napór śniegu oraz stale i przyłożone obciążenia	<i>Resistance to wind , snow, permanent Or imposed load</i>	mm	6//4	-
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	<i>Direct air borne sound reduction</i>	dB	32(-1-4)	EN 12758
Współczynnik przenikania ciepła	<i>Thermal transmittance factor</i>	W/(m ² .K)	2,8	EN 673
Przepuszczalność światła tL	<i>Transmittance factor</i>		81%	EN 410
Odbicie światła rL/r'L	<i>Reflectance factor</i>		15%	EN 410
Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego tE	<i>Solar direct transmittance factor</i>		71%	EN 410
Odbicie energii promieniowania słonecznego rE/r'E	<i>Solar direct reflectance factor</i>		13%	EN 410
Współczynnik g	<i>Total solar energy transmittance factor</i>		77%	EN 410

Jednostka notyfikowana nr 1487 / *Notified body nr 1487*

INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI, MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH
W WARSZAWIE

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE
 ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

Prezes Zarządu

 Robert Jankowski